

Sekční průmyslová vrata SPEDOS

Rychlé dodání za 4–6 týdnů!



Nejen pro ty,
kteří si přejí:



**energeticky úsporné řešení
průmyslového uzávěru**

(součinitel prostupu tepla sekčních vrat SPEDOS
s tloušťkou lamel 40 mm je $U = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}^*$)



**rychle vyměnit
stará vrata
za nová**



**co nejrychleji uzavřít
rozestavěnou průmyslovou
budovu**



**kvalitní vrata z rukou
tradičního českého
výrobce.**

A k tomu spoustu výhod:

- Pro další minimalizaci tepelných ztrát možnost použití lamel o tloušťce 80 mm, a nebo motoru s frekvenčním měničem a 2,5krát vyšší rychlostí otevíření
- Spolehlivé pohony, bezpečná manipulace a jednoduché ovládání
- Vysokou odolnost proti přírodním vnějším vlivům
- Bezkonkurenční servisní služby a okamžitá dostupnost náhradních dílů
- Výběr z barevných variant nástřiku (vzorník RAL)
- Mnoho volitelných technických možností – integrované dveře, prosklení či prosvětlení speciálním plexisklem

**Zaručujeme individuální zákaznický přístup
a poradenství na profesionální úrovni.**

☎ 571 759 246 | 605 201 246 ✉ drda@spedos.cz

🌐 www.spedos.cz/nezavazna_poptavka

*typ VM01 4000 x 4000 mm, tloušťka lamel 40 mm, bez použití prosvětlení a vestavěných dveří

